



NNCF4926V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Stützlager, zerlegbar, ein Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NNCF



NNCF

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	25	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	166	Laufbahndurchmesser Außenring
H	(mm)	160	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	149.5	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	149.3	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	160.3	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	166.3	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	4.02	Gewicht
-----------	------	---------

NNCF4926V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Stützlager, zerlegbar, ein Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	255	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	505	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	62.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1500	Bezugsdrehzahl