NNCL4872V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NNCL



NNCL

Abmessungen

d	(mm)	360	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	440	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
C	(mm)	40	Abstand Schmiernut
n_s	(mm)	9.5	Breite Schmiernut
E	(mm)	420	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	391	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	6	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	390.5	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	420.6	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		26.8	Gewicht

NNCL4872V

Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig, Loslager, zerlegbar, ohne Bord und ein Sprengring am Außenring, drei Borde am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, ohne Käfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	880	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2450	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	238	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	800	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	420	Bezugsdrehzahl