NU1006M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	55	Außendurchmesser
B	(mm)	13	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	48.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	36.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	46.1	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	2.4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	33	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	35	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	38	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	50	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.135	Gewicht

NU1006M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	21.5	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	22.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.77	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	24000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	11000	Bezugsdrehzahl