




NU1012M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	60	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	95	Außendurchmesser
B	(mm)	18	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	85.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	69.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	82.3	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	3.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	65	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	68	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	71	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	89	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.478	Gewicht
-----------	-------	---------



NU1012M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	44.1	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	55.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	7.03	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	13000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	6400	Bezugsdrehzahl