




NU1096M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	480	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	700	Außendurchmesser
B	(mm)	100	Breite
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	644	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	536	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	623.9	Boriddurchmesser Außenring
s	(mm)	10.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	503	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	530	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	542	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	677	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	134	Gewicht
-----------	-----	---------



NU1096M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1710	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	3090	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	231	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1450	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	780	Bezugsdrehzahl