


# NU2310E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NU



NU



NU

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	110	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	40	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	97	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	65	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	92.5	Borddurchmesser Außenring
<b>s</b>	(mm)	3.2	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	61	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>a max</sub></b>	(mm)	63	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>b min</sub></b>	(mm)	67	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	99	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		1.92	Gewicht
-----------	--	------	---------



# NU2310E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	157	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	179	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	22.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	6300	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	5000	Bezugsdrehzahl