



QJ208TVP

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



QJ



Abmessungen

d	(mm)	40	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	80	Außendurchmesser
B	(mm)	18	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	42	Stützweite
H	(mm)	66.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	53.6	Borddurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	35	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	47	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	73	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.388	Gewicht
-----------	-------	---------



QJ208TVP

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	54	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	46.6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.43	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	9500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	7600	Bezugsdrehzahl