QJ313MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



QJ



Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	140	Außendurchmesser
B	(mm)	33	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	72	Stützweite
H	(mm)	114.4	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	90.9	Borddurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	35	Druckwinkel

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	77	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	128	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		2.63	Gewicht

QJ313MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	159	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	142	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	7.29	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	8700	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	4400	Bezugsdrehzahl