



6407.2ZR

Rillenkugellager, einreihig, befedet, Stahlblechkäfig, zwei Deckscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



2 ZR



Abmessungen

d	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	100	Außendurchmesser
B	(mm)	25	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
H₁	(mm)	85.8	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	62	Borndurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	46	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	89	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	57.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	37.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.18	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	8500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	7800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.971	Gewicht
-----------	-------	---------