7352B.MP

Schrägkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl







Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	540	Außendurchmesser
B	(mm)	102	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	6	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	219	Stützweite
H	(mm)	430.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	371.8	Borddurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	40	Druckwinkel

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	286	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	514	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ max}$	(mm)	526	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		114	Gewicht

7352B.MP

Schrägkugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	669	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1170	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	28.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	1200	Bezugsdrehzahl