




B7005E.DLR.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	47	Außendurchmesser
B	(mm)	12	Breite
a	(mm)	14	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.5	Breite der Nut
N_A	(mm)	2.2	Abstand der Nut
S_B	(mm)	1.4	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	6.6	Abstand der Schmierrille

Gewicht

kg	0.084	Gewicht
-----------	-------	---------

B7005E.DLR.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	30	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	42	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_a max	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_b max	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	11.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	7.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.414	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ oil}$	(min ⁻¹)	45000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	100	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	382	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	830	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	67.7	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	112	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	153.5	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	295	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1160	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	2580	Abhebekraft, schwer