

B71807C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	47	Außendurchmesser
B	(mm)	7	Breite
a	(mm)	9	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	38	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	44	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	40	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.029	Gewicht
-----------	-------	---------

B71807C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	4.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	4.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.188	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	26000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	40000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	16	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	55	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	133	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	23.1	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	39.7	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	60.5	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	50	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	187	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	472	Abhebekraft, schwer