

B7203C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	17	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	40	Außendurchmesser
B	(mm)	12	Breite
a	(mm)	10	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	22.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	34.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	26.7	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.06	Gewicht
-----------	--	------	---------

B7203C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	10.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	6.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.316	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	38000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	56000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	53	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	185	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	390	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	23.6	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	42.8	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	63.8	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	165	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	650	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1470	Abhebekraft, schwer