



# HC7009C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	45	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	75	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	16	Breite
<b>a</b>	(mm)	16	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	51	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	69	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	58.2	Einspritzteilkreis
<b>E<sub>tk1</sub></b>	(mm)	57.2	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		0.26	Gewicht
-----------	--	------	---------

# HC7009C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	12.9	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	6.9	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.274	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	33000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	50000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	30	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	90	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	180	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	33.5	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	52	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	70	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	89	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	282	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	586	Abhebekraft, schwer