




HS7006E.DLR.T.P4S



Abmessungen

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	55	Außendurchmesser
B	(mm)	13	Breite
a	(mm)	16	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------------------------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.5	Breite der Nut
N_A	(mm)	2.8	Abstand der Nut
S_B	(mm)	1.4	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	7.2	Abstand der Schmierrille


Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	36	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	49	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.13	Gewicht
-----------	--	------	---------

HS7006E.DLR.T.P4S



Leistungsdaten

C_r	(kN)	8.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	4	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.204	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ oil}$	(min ⁻¹)	53000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	48	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	144	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	288	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	61	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	90.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	118	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	139	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	422	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	859	Abhebekraft, schwer