




XCB7013C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| d | (mm) | 65 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 100 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 18 | Breite |
| a | (mm) | 20 | Stützweite |
| r_{s min} | (mm) | 1.1 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 1 | minimaler Kantenabstand |

Druckwinkel

| | | | |
|----------|-----|----|-------------|
| α | (°) | 15 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|------|---------------------------------|
| d_{a H12} | (mm) | 72 | Durchmesser der Wellenschulter |
| D_{a H12} | (mm) | 93 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_{a max} | (mm) | 1 | maximaler Rundungsradius |
| r_{b max} | (mm) | 0.6 | maximaler Rundungsradius |
| E_{tk} | (mm) | 79.3 | Einspritzteilkreis |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|-------|---------|
| kg | | 0.382 | Gewicht |
|-----------|--|-------|---------|

XCB7013C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 57.4 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{Or} | (kN) | 30.6 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 2.87 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{G Grease} | (min ⁻¹) | 22000 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung |
| n_{G Oil} | (min ⁻¹) | 36000 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung |
| F_{VL} | (N) | 110 | Vorspannkraft, leicht |
| F_{VM} | (N) | 390 | Vorspannkraft, mittel |
| F_{VS} | (N) | 830 | Vorspannkraft, schwer |
| C_{aL} | (N/μm) | 57.2 | axiale Steifigkeit, leicht |
| C_{aM} | (N/μm) | 97 | axiale Steifigkeit, mittel |
| C_{aS} | (N/μm) | 138.6 | axiale Steifigkeit, schwer |
| K_{aEL} | (N) | 331 | Abhebekraft, leicht |
| K_{aEM} | (N) | 1260 | Abhebekraft, mittel |
| K_{aES} | (N) | 2840 | Abhebekraft, schwer |