


51213

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
 Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	65	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	100	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	27	Breite
D₁	(mm)	67	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	100	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	86	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	79	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	62.2	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	150	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	6.6	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	4000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.68	Gewicht
-----------	--	------	---------