

# 6001ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig, eine Deckscheibe, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	12 mm	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	28 mm	Außendurchmesser
<b>B</b>	8 mm	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	0.3 mm	minimaler Kantenabstand
<b>H<sub>1</sub></b>	24.5 mm	Borndurchmesser Außenring
<b>J</b>	16.7 mm	Borndurchmesser Innenring

## ZR



## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	14 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	26 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	0.3 mm	maximaler Rundungsradius



## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	5.1 kN	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	2.36 kN	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	0.134 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	38000 min <sup>-1</sup>	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	24000 min <sup>-1</sup>	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>m</b>	0.022 kg	Gewicht
----------	----------	---------