



# 6224

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	120	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	215	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	40	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	184.8	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	151.1	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	132	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	203	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	155	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	147	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	6.42	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4200	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4200	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		5.6	Gewicht
-----------	--	-----	---------