

71860MP

Schräggugellager, einreihig Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	300	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	38	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	117	Stützweite
H	(mm)	348	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	331	Borrdurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	30	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	310	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	370	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	374	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	9.89	Gewicht
-----------	------	---------



71860MP

Schräggugellager, einreihig Druckwinkel 30°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	200	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	311	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	9.87	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1400	Bezugsdrehzahl