

7376B.MP

Schräggugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	380	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	780	Außendurchmesser
B	(mm)	128	Breite
r_{s min}	(mm)	7.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	307	Stützweite
H	(mm)	615	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	544.7	Borrdurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	40	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	412	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	748	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b max}	(mm)	763	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	314	Gewicht
-----------	-----	---------



7376B.MP

Schräggugellager, einreihig, Druckwinkel 40°, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	938	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1970	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	44	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	730	Bezugsdrehzahl