




B71903E.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, be fettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	17	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	30	Außendurchmesser
B	(mm)	7	Breite
a	(mm)	9	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.15	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	20	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	27.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.017	Gewicht
-----------	--	-------	---------

B71903E.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	5	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.148	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	45000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{V L}	(N)	23	Vorspannkraft, leicht
F_{V M}	(N)	116	Vorspannkraft, mittel
F_{V S}	(N)	268	Vorspannkraft, schwer
C_{a L}	(N/μm)	37.8	axiale Steifigkeit, leicht
C_{a M}	(N/μm)	68.9	axiale Steifigkeit, mittel
C_{a S}	(N/μm)	96.7	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aE L}	(N)	67	Abhebekraft, leicht
K_{aE M}	(N)	355	Abhebekraft, mittel
K_{aE S}	(N)	850	Abhebekraft, schwer