



# HC7007C.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	62	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	14	Breite
<b>a</b>	(mm)	14	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a h12</sub></b>	(mm)	41	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	56	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.164	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# HC7007C.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

$C_r$	(kN)	9.2	dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	(kN)	4.6	statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	(kN)	0.182	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	(min <sup>-1</sup> )	43000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$F_{VL}$	(N)	22	Vorspannkraft, leicht
$F_{VM}$	(N)	66	Vorspannkraft, mittel
$F_{VS}$	(N)	132	Vorspannkraft, schwer
$C_{aL}$	(N/μm)	27	axiale Steifigkeit, leicht
$C_{aM}$	(N/μm)	41	axiale Steifigkeit, mittel
$C_{aS}$	(N/μm)	55.5	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aEL}$	(N)	66	Abhebekraft, leicht
$K_{aEM}$	(N)	205	Abhebekraft, mittel
$K_{aES}$	(N)	424	Abhebekraft, schwer