

HCB7205C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	52	Außendurchmesser
B	(mm)	15	Breite
a	(mm)	13	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	31.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	45.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	36.3	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.122	Gewicht
-----------	-------	---------

HCB7205C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	16.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	8.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.344	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	36000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	53000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	46	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	171	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	366	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	27.4	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	47.7	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	69.1	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	142	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	560	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1275	Abhebekraft, schwer