QJ312MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



QJ



Abmessungen

d	(mm)	60	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	130	Außendurchmesser
B	(mm)	31	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	67	Stützweite
H	(mm)	106.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	84.2	Borddurchmesser Innenring

Druckwinkel

α	(°)	35	Druckwinkel

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	72	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	118	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		2.11	Gewicht

QJ312MPA

Vierpunktlager, einreihig, geteilter Innenring, Druckwinkel 35°, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	140	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	125	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	6.54	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	9500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	4700	Bezugsdrehzahl